



BÁSCULAS ROMERO, S.L.
EQUIPOS DE PESAJE INDUSTRIAL



Indicadores Alfanuméricos



Indicador Digital MATRIX

Homologado según OIML R76 y EN 45501 a 6000 div.

Doble display: Numérico de 7 dígitos LED de alto brillo de 20 mm. para peso; y alfanumérico de 16 caracteres para datos.

Teclado alfanumérico en panel frontal y conector para teclado externo tipo PC.

Precalibrado por tensión mV: Permite poner en marcha la instalación sin necesidad de disponer de masas para calibrar.



Indicador Digital S-400

Homologado según OIML R76 y EN 45501 a 7500 div.

Doble display de leds (peso y tara) de 14 mm.

Display LCD (2x16 caracteres) de 9 mm. de altura.

Doble salida RS-232 (conexión a PC y/o impresora externa).

Teclado alfanumérico de 54 teclas.



Indicador Digital BI-9001

Homologado según OIML R76 y EN 45501 a 3000 div.

6 dígitos de 20 mm. para peso.

Impresora térmica de 24 caracteres.

Salida RS-232 a PC o impresora.

Teclado alfanumérico de 66 teclas.

Posibilidad de conexión a batería exterior o placa solar.

Indicadores Alfanuméricos



Indicador Digital CM4

Homologado según OIML R76 y EN 45501 a 3000 div.

Pantalla con 6 dígitos numéricos de 20 mm.

Teclado con 62 teclas.

Pantalla alfanumérica de 2 filas de 40 caracteres.

Salida RS-232 bidireccional.

Salida paralelo (para impresora).

Indicador Digital KAIROS

Homologado según OIML R76 y EN 45501 a 3000 div.

Display gráfico LCD giratorio, retroiluminado de 5,7", de alta visibilidad.

Teclado alfanumérico con 83 teclas.

Pantalla alfanumérica de 2 filas de 40 caracteres.

3 líneas seriales RS-232 (una convertible en 485) para conexión a: PC, Repetidor, etc.

2000 códigos programables en 4 totalizadores.

